



Oferta Techniczno - Handlowa

agregatu chłodniczego CARRIER Transicold Supra 850.

CECHY PRODUKTU - AGREGAT PRZEZNACZONY DO DŁUGICH DYSTANSÓW I CIĘŻKIEJ DYSTRYBUCJI

SUPRA 850 jest agregatem chłodniczym o napędzie własnym diesel i sieci 230 V/ 400 V, wykorzystującym najnowocześniejsze rozwiązania techniczne dla optymalizacji kosztów eksploatacji przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnej wydajności w łańcuchu chłodniczym. Konstrukcja tego agregatu zapewnia nie tylko minimalizację kosztów eksploatacji, ale jednocześnie jest gwarancją najwyższej jego niezawodności.

Coolnovation Nowy typ wentylatorów umożliwia zwiększenie przepływu powietrza o 24%, zapewniając szybkie schładzanie oraz bardziej wydajne zarządzanie dystrybucją powietrza.

Greenovation Zastosowanie skraplacza 7mm i mniejszej sprężarki zwiększyło wydajność przy zmniejszonym zużyciu paliwa. Jako najnowsze urządzenia należące do serii City Line, jednostka Supra City zapewnia zdecydowane zmniejszenie poziomu hałasu, dzięki specyficznym rozwiązaniom projektowym mającym na celu zapewnienie bardzo cichej pracy. Urządzenie spełnia wszystkie wymogi norm Piek. Nostawy nocne dzięki zastosowaniu modelu Supra City. Niski poziom emisji w modelu Supra City Z. Dzięki wyeliminowaniu silnika diesla, model Supra City Z współpracuje ze spełniającym wymogi przepisów Euro V silnikiem pojazdu, co zapewnia zdecydowanie zmniejszenie emisji tlenku azotu (NOx), tlenku węgla (CO), węglowodorów oraz innych cząstek stałych.

Agregat występuje w wersji wielotemperaturowej MT*, międzyosiowej U* oraz dla ekstremalnych temperatur wersja Nordic*.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA AGREGATU:

Waga: 461 kg

Wydajność chłodzenia przy 0°C/+30°C: 7 800 W (droga) i 6 450 W (postój)

Wydajność chłodzenia przy -20°C/+30°C: 4 900 W (droga) i 4 240 W (postój)

Wydajność grzewcza 2 170 W

Wydajność wentylacji: 2 500 m³/h

Głośność 68,7 dBA

Czynnik chłodniczy R404a (6,8 kg)

Uwaga!

Zdolność chłodnicza dla izotermii k<0,4 do -20 ° C dla kubatury do 55 m³

Oferta obejmuje montaż w Ecoterm S.C. Gdańsk na wybranym nadwoziu izotermicznym:

Cena katalogowa jednostkowa oferty netto : **18 250* Euro**

✓ Gwarancja producenta: 24 miesiące **

Termin dostawy i montażu do 3 tygodni od dnia zamówienia i wpłaty zaliczki

Cena zakupu* może być negocjowana indywidualnie wraz z warunkami dostawy i gwarancją.

Gwarancja Ecoterm** 36 miesięcy pełnej gwarancji wg. Umowy o Sprzedaży i Opiece Posprzedażnej.

Oferta z 1 lutego 2016 r.



Uchonorowany przez Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych w Gdyni

