



Oferta Techniczno - Handlowa

agregatu chłodniczego CARRIER Transicold Viento 300.

CECHY PRODUKTU

VIENTO 300 jest agregatem chłodniczym o napędzie od silnika pojazdu, wykorzystującym najnowocześniejsze rozwiązania techniczne dla optymalizacji kosztów eksploatacji przy jednoczesnym zapewnieniu właściwej wydajności w łańcuchu chłodniczym. Konstrukcja tego agregatu zapewnia nie tylko optymalizację kosztów eksploatacji, ale jednocześnie jest gwarancją najwyższej jego niezawodności. Agregat posiada w opcji podgrzanie komory gorącym gazem*.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA AGREGATU:

Waga z parownikiem MZL 850 : 38 kg
 Wydajność przy 0°C/+30°C: 2 600 W (2400 obr.) i 1 690 W (1000 obr.)
 Wydajność przy -20°C/+30°C: 1 330 W (2400 obr.) i 625 W (1000 obr.)
 Wydajność wentylatorów: 1 050 m³/h
 Wydajność grzewcza 18 C/-18 C* (opcja): 1 250 W
 Głośność 54 dBA
 Czynnik chłodniczy R134a (1 kg)
 Uwaga!
 Zdolność chłodnicza dla izotermi k<0,7 do 0 °C dla kubatury do 21 m³

Cena katalogowa jednostkowa oferty netto : **3 590* Euro**

WARIANT Z CZYNNIKIEM R 404a
 Waga z parownikiem MZS 850: 38 kg
 Wydajność przy 0°C/+30°C: 2 740 W (2400 obr.) i 1 980 W (1000 obr.)
 Wydajność przy -20°C/+30°C: 1 645 W (2400 obr.) i 1 175 W (1000 obr.)
 Wydajność grzewcza * (opcja): 1 600 W
 Wydajność wentylacji: 950 m³/h
 Głośność 54 dBA
 Czynnik chłodniczy R404a (1 kg)
 Uwaga!
 Zdolność chłodnicza dla izotermi k<0,4 do -20 °C dla kubatury do 16 m³

Cena katalogowa jednostkowa oferty netto : **4 220* Euro**

✓ Gwarancja producenta: 24 miesiące **

Oferta obejmuje montaż w Ecoterm S.C. Gdańsk na wybranym nadwoziu izotermicznym:

Termin dostawy i montażu do 3 tygodni od dnia zamówienia i wpłaty zaliczki

Cena zakupu* może być negocjowana indywidualnie wraz z warunkami dostawy i gwarancją.

Gwarancja Ecoterm** 36 miesięcy pełnej gwarancji wg. Umowy o Sprzedaży i Opiece Posprzedażnej.

Oferta z 1 lutego 2016 r.



Uhonorowany przez Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych w Gdyni

